

MOBILNE ODGLINIACZE

Cechy i zalety

• Optymalna elastyczność i mobilność przy najwyższej wydajności • Ekonomiczne rozwiązanie oferujące bardzo dobre rezultaty przesiewania • Mocna konstrukcja przy zachowaniu niskiej wagi przesiewacza • Kompaktowe wymiary transportowe • Mała wysokość zasypowa



Wymiary robocze:

Długość: 11,54 m / 37.9 ft | Szerokość: 11,25 m / 36.9 ft

Wysokość: 3,40 m / 11.2 ft

Wymiary transportowe

Długość: 9,90 m / 32.5 ft | Szerokość: 2,35 m / 7.7 ft

Wysokość: 2,79 m / 9.2 ft

Waga: ~ 15,3 t / 33,700 lbs

RSS410

2-pokładowy odgliniacz

Kosz zasypowy:

Szerokość: 1,90 m / 6.2 ft

Długość: 3,55 m / 11.7 ft

Max poj.: 4,5 m³ / 5.9 yd³

Powierzchnia pokładów:

Długość: 3,00 m / 9.9 ft

Szerokość: 1,20 m / 4.0 ft

Kąt: 15° stały

Napęd:

Silnik Diesla

Opcje:

- Silnik Diesla 3a lub 3b
- Górny pokład: Różne rodzaje sit do wyboru
- Zdalne sterowanie radiowe

Wys. wyładunku:

Taśmociąg główny:

~ 3,10 m / 10.2 ft

Taśm. frakcji średniej:

~ 2,80 m / 9.2 ft

Taśmociąg nadgabarytu:

~ 3,00 m / 9.9 ft



Wymiary robocze:

Długość: 13,60 m / 44.6 ft | Szerokość: 13,90 m / 45.6 ft

Wysokość: 4,40 m / 14.4 ft

Wymiary transportowe:

Długość: 13,60 m / 44.6 ft | Szerokość: 3,00 m / 9.9 ft

Wysokość: 3,40 m / 11.2 ft

Waga z podajnikiem taśmowym : ~ 23,0 t / 50,700 lbs

Waga z podajnikiem stalowym : ~ 27,0 t / 59,500 lbs

RSS514

2-pokładowy odgliniacz

Kosz zasypowy:

Szerokość: 2,70 m / 8.9 ft

Długość: 3,70 m / 12.1 ft

Max poj.: 7,2 m³ / 9.4 yd³

Powierzchnia pokładów:

Długość: 4,30 m / 14.1 ft

Szerokość: 1,52 m / 5.0 ft

Kąt: 15 - 19°

Napęd:

Silnik Diesla

Opcje:

- Silnik Diesla 3a lub 3b
- Górny pokład: Różne rodzaje sit do wyboru
- Zdalne sterowanie radiowe
- Stalowy podajnik

Wys. wyładunku:

Taśmociąg główny:

~ 3,80 m / 12.5 ft

Taśm. frakcji średniej:

~ 3,60 m / 11.8 ft

Taśmociąg nadgabarytu:

~ 3,40 m / 11.2 ft

