

MOBILNE PRZESIEWACZE



Wymiary robocze:

Długość: 13,60 m / 44.6 ft | Szerokość: 11,00 m / 36.1 ft
Wysokość: 4,30 m / 14.1 ft

Wymiary transportowe

Długość: 11,80 m / 38.7 ft | Szerokość: 2,60 m / 8.5 ft
Wysokość: 2,56 m / 8.4 ft

Waga: ~ 15,5 t / 34,200 lbs

RDS410

2-pokładowy przesiewacz

Kosz zasypowy:

Szerokość: 1,83 m / 6.0 ft
Długość: 3,00 m / 9.9 ft
Max poj.: 5,8 m³ / 7.6 yd³

Krata wstępnego odsiewu:

Szerokość: 2,15 m / 7.1 ft
Długość: 3,70 m / 12.1 ft

Powierzchnia pokładów:

Długość: 3,00 m / 9.9 ft
Szerokość: 1,20 m / 4.0 ft
Kąt: 28 - 36°

Napęd:

Silnik Diesla

Opcje:

- Silnik Diesla 3a lub 3b
- Górny pokład: Różne rodzaje sit do wyboru
- Zdalne sterowanie radiowe

Wys. wyładunku:

Taśmociąg główny:
~ 2,85 m / 9.4 ft

Taśm. frakcji średniej:

~ 3,00 m / 9.9 ft

Taśmociąg nadgabarytu:

~ 3,00 m / 9.9 ft



2-pokładowy przesiewacz

Wymiary robocze:

Długość: 17,50 m / 57.4 ft | Szerokość: 15,60 m / 51.2 ft
Wysokość: 5,27 m / 17.3 ft

Wymiary transportowe

Długość: 16,14 m / 53.0 ft | Szerokość: 3,00 m / 9.9 ft
Wysokość: 3,20 m / 10.5 ft

Waga (bez opcji): ~ 26,5 t / 58,400 lbs

3-pokładowy przesiewacz

Wymiary robocze:

Długość: 17,50 m / 57.4 ft | Szerokość: 15,60 m / 51.2 ft
Wysokość: 5,50 m / 18.0 ft

Wymiary transportowe:

Długość: 16,14 m / 53.0 ft | Szerokość: 3,00 m / 9.9 ft
Wysokość: 3,40 m / 11.2 ft

Waga (bez opcji): ~ 28,5 t / 62,600 lbs

RDS514 / RTS514

2 lub 3-pokładowy przesiewacz

Kosz zasypowy:

Szerokość: 1,83 m / 6.0 ft
Długość: 4,95 m / 16.3 ft
Max poj.: 8,0 m³ / 10.5 yd³

Krata wstępnego odsiewu:

Szerokość: 2,17 m / 7.1 ft
Długość: 4,95 m / 16.3 ft

Powierzchnia pokładów:

Pokład górny:

Długość: 4,35 m / 14.3 ft Szerokość: 1,50 m / 4.9 ft

Pokład Środkowy:

Długość: 4,35 m / 14.3 ft Szerokość: 1,50 m / 4.9 ft

Pokład dolny:

Długość: 3,60 m / 11.8 ft Szerokość: 1,50 m / 4.9 ft

Kąt 22 - 34°

Napęd:

Silnik Diesla

Opcje:

- Silnik Diesla 3a lub 3b
- Górny pokład: Różne rodzaje sit do wyboru
- Zdalne sterowanie radiowe
- 2 pokładowa krata wstępnego odsiewu
- Rozszerzenia kosza zasypowego
- Osłona przeciwkurzowa na taś. głównym i wyład.

Wys. wyładunku:

Taśmociąg główny:
~ 4,30 m / 14.1 ft

Taśm. frakcji średniej:

~ 4,40 m / 14.4 ft

Taśmociąg nadgabarytu:

~ 4,40 m / 14.4 ft

Taśmociąg pomocniczy:

~ 4,80 m / 15.8 ft